


FINESTRE CLASSE PREMIUM SOFTLINE 76MD

DESIGN • ESTETICA • FUNZIONALITÀ



Perfetto per
edifici ad alta
efficienza
energetica
ed edifici passivi

Telaio disponibile
con aletta
a Z sia
da 35 che 65 mm



Cerniere
a scomparsa



Tecnologia V-Perfect
saldatura a scomparsa



Vasta gamma
di colori



Canalina calda
migliora i parametri
tecnici ed estetici
della finestra



Profilo
a 6-camere

76 mm



Con Triplo vetro

1,0*
W/m²K

Tre guarnizioni
- perfetto isolamento
dal rumore,
dal freddo
e dall'umidità



Rinforzo in acciaio
resistente
alla corrosione



Punti antieffrazione
sono gli elementi
di una protezione
solida e un'eccellente
sicurezza



GARANZIA

« 10 anni** »

Softline 76 MD è un profilo di classe A ad alta qualità, costituendo una soluzione alternativa ai sistemi da 70mm e 82mm.

È caratterizzato da una guarnizione centrale posizionata nel telaio. Le finestre in SoftLine 76 MD offrono un eccellente isolamento termico, aumentando, allo stesso tempo, anche la resistenza al furto. Il moderno sistema che soddisfa le più svariate esigenze.





ISOLAMENTO TERMICO



ESTETICA



DURABILITÀ



SICUREZZA



Più risparmio energetico

Il profilo **Softline 76** consente di ottenere un eccellente isolamento termico. Ciò riduce i costi energetici e una minor dipendenza dai sistemi di riscaldamento.



Aprezzare il silenzio

Le finestre **Softline 76** riducono il rumore e, se ben equipaggiati, raggiungono la massima classe di isolamento acustico.



Vasta gamma di colori

Diverse varianti di colore, nonché pellicole che riproducono effetto legno e alluminio, danno completa libertà di scelta. Si possono scegliere vari colori sia da lato interno che esterno. Si possono anche realizzare i gusci in alluminio sul profilo in qualsiasi colore della tavolozza dei colori RAL.

SOFTLINE 76MD un sistema di profili per finestre a risparmio energetico di nuova generazione



VALORI TERMICI



Ogni finestra è caratterizzata da uno specifico isolamento termico. L'immagine termica presentata della parte interna della finestra mostra la differenza tra una finestra con un buon isolamento termico e una con uno scarso isolamento termico.



ISOLAMENTO

6-camere in **classe A**



VETRI

Possibilità di utilizzare sia doppio che triplo vetro




COMFORT

cerniere a scomparsa



ESTETICA

saldatura invisibile
V-Perfect



76 Slim

Sistema disponibile con maniglia centrale e nodo da 120 mm

* Il valore Uw è riferito a una finestra con dimensioni di riferimento 1230 x 1480 con vetrocamera Ug = 0,6 W/m²K dotato di termo distanziatore

** riguarda la saldatura V-Perfect

DIS. TECNICI:



Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67B
Partita IVA 647 245 87 03
+48 32 455 25 58 | preventivi@knsfinestre.it
www.knsfinestre.it

Travoci:



Scansiona
e vedi di più

CIRCONDATI DI STRAORDINARIETÀ

WWW.KNSFINESTRE.IT